
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w 2017r.
INWESTOR : Miasto i Gmina Krotoszyn
ADRES INWESTORA : 63-700 Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7
BRANŻA : DROGI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Frąckowiak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Włodzimierz Frąckowiak
DATA OPRACOWANIA : 12.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w 2017r.						
1		Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego				
1.1		Beton asfaltowy gr. 4cm w ilości 306t				
d.1.1	1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z mechanicznym obcięciem krawędzi nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 4 cm	m ²	3000		
1.2		Beton asfaltowy gr. 6cm w ilości 260.1t				
d.1.2	2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z mechanicznym obcięciem krawędzi nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 6 cm	m ²	1700		
1.3		Beton asfaltowy gr. 8cm w ilości 142.8t				
d.1.3	3	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z mechanicznym obcięciem krawędzi nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 8 cm	m ²	700		
1.4		Wywóz materiału pochodzącego z obcięcia krawędzi				
d.1.4	4	Załadowanie gruzu bitumicznego koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	100		
d.1.4	5	Wywiezienie gruzu bitumicznego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	100		
2		Remont cząstkowy nawierzchni zestawem remontowym "Patcher"				
d.2	6	Remont nawierzchni zestawem remontowym "Patcher" przy użyciu gryków (5-8mm i 2-5mm) - wyboje o głębokości 1.5 cm	m ²	400		
d.2	7	Remont nawierzchni zestawem remontowym "Patcher" przy użyciu gryków (5-8mm i 2-5mm) - dodatek za dalsze 0.5 cm Krotność = 3	m ²	400		
3		Wypełnienie szczelin w nawierzchni bitumicznej masą zalewową				
d.3	8	Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm masą zalewową między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie). Analogia - wypełnienie szczelin (głębokości do 6cm i szerokości do 2cm) w nawierzchni bitumicznej	m	100		
4		Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego (frezowiny) w ilości 317,5t				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: