

Zarządzenie Nr 1519/2017

Burmistrza Krotoszyna
z dnia 12.12.2017

w sprawie: akceptacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja dróg gminnych destruktem pofrezowym**”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§1.

Akceptuję wskazane w załączniku nr 1 odcinki dróg przewidziane do modernizacji oraz zakres prac przewidziany do wykonania.

§2.

Zlecić opracowani dokumentacji kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla wskazanych w załączniku odcinków dróg.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się II Zastępcy Burmistrza.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1519 z dn. 12.12.2017 r.

Lp.	Lokalizacja odcinka drogi	Parametry modernizowanego odcinka	Zakres prac przewidziany do wykonania
1.	Lutogniew – parking przy OSP	długość ok. 90 m szerokość 4,0 m	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie tłucznia, 10 cm warstwa destruktu, podwójne powierzchniowe utwardzenie, pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm. szer. ok. 0,4 m.
2.	Orpiszew ul. Kwiatowa	długość ok. 340 m szerokość 3,5 m	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie tłucznia, 10 cm warstwa destruktu, podwójne powierzchniowe utwardzenie, wykoszenie poboczy, pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm. szer. ok. 0,4 m.
3.	Ugrzele	długość ok. 390 m szerokość 3,0 m	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie tłucznia, 10 cm warstwa destruktu, podwójne powierzchniowe utwardzenie, wykoszenie poboczy, pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm. szer. ok. 0,4 m.
4.	Roszki ul. Leśna	długość ok. 580 m szerokość od 4,2 do 3,0 m	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie tłucznia, 10 cm warstwa destruktu, podwójne powierzchniowe utwardzenie, wykoszenie poboczy, pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm. szer. ok. 0,4 m.
5.	Kobierno ul. Parcelki	długość ok. 1160 m szerokość od 4,2 do 3,0 m	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie tłucznia, 10 cm warstwa destruktu, podwójne powierzchniowe utwardzenie, wykoszenie poboczy, pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm. szer. ok. 0,4 m.
6.	Biadki ul. Pogodna	długość ok. 490 m szerokość od 3,5 do 3,0 m	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie tłucznia, 10 cm warstwa destruktu, podwójne powierzchniowe utwardzenie, wykoszenie poboczy, pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm. szer. ok. 0,4 m.
7.	Wielowieś ul. Prusa	długość ok. 230 m szerokość 3,2 m	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie tłucznia, 10 cm warstwa destruktu, podwójne powierzchniowe utwardzenie, wykoszenie poboczy, pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm. szer. ok. 0,4 m.
8.	Różopole dz. nr 46	długość ok. 680 m szerokość od 3,0 do 4,0 m	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie tłucznia, 10 cm warstwa destruktu, podwójne powierzchniowe utwardzenie, wykoszenie poboczy, pobocza z kruszywa łamanego gr. 10 cm. szer. ok. 0,4 m.

BURMISTRZ

mgr Franciszek Mrzałek